



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

INDALOBLANC® FLEX es un producto en polvo soluble en agua a base de áridos y aditivos seleccionados, diseñado para ser aplicado en todo tipo de cubiertas de invernaderos (plástico, cristal,...). Además, ayuda a modificar el clima del interior del invernadero mediante la disminución de la radiación solar incidente.

INDALOBLANC® FLEX favorece el control de los siguientes parámetros climáticos:

- Radiación.
- Temperatura.
- Humedad.

INDALOBLANC® FLEX está dotado de una buena adherencia y deformabilidad sobre la cubierta del invernadero; a su vez tiene un buen poder cubriente.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Producto en polvo de fácil disolución en agua.
- Buena adherencia.
- Buena deformabilidad.
- Buen poder cubriente.
- Alto poder de reflexión.
- Baja sedimentación durante su aplicación.
- Producto ideal para ser aplicado en la cubierta del invernadero entre los meses de marzo a julio.
- Duración aproximada entre **2 y 3 meses**, dependiendo de las condiciones meteorológicas.
- Producto muy fino que protege las bombas de blanqueo.
- No agresivo frente a alambre ni plástico.
- Libre de metales pesados (libre de cromo y bromo).

MODO DE EMPLEO

INDALOBLANC® FLEX se aplica sobre la cubierta del invernadero.

Para obtener los mejores resultados con **INDALOBLANC® FLEX** es necesario seguir los siguientes pasos:

- La dosis recomendada es de 25 kg por cada 100 L de agua.
- El rendimiento aproximado con una dosis de 25 kg/100 L es de 1000 m².
- Se procederá a verter el producto poco a poco en el depósito de agua hasta conseguir una dilución homogénea (es recomendable hacer una dilución previa en un recipiente antes de verter al depósito de aplicación). El agua debe ser limpia y estar libre de contaminantes físicos y químicos.

- Es importante disponer de un sistema de removedores adecuados para garantizar la total dilución de **INDALOBLANC® FLEX**.
- Mantener la agitación continua de los removedores durante la totalidad del período de aplicación del producto.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias y fuertes vientos.
- No se debe mezclar con otros productos.
- Para una correcta adhesión la cubierta debe estar exenta de polvo, grasas o productos de blanqueo anteriores.
- No aplicar sobre cubiertas mojadas.
- La permanencia del producto depende de distintas variables ajenas a nuestro alcance como son la pluviometría máxima puntual, granizadas, fuertes vientos, años de vida del plástico y/o limpieza inadecuada de la cubierta.
- Los equipos empleados en la aplicación se aconseja limpiarlos con agua limpia.
- En el caso de necesitar retirar el producto de la cubierta del invernadero, se aconseja realizarla con agua a presión y un posterior frote mediante medios mecánicos o manuales.

FORMATOS COMERCIALES

INDALOBLANC® FLEX se sirve paletizado en pallets de 48 unidades de 25 kg (unidad de venta: kg).



NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de INDALOBLANC S.L. ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. De existir reclamación, debe ir acompañada del envase original, así como de la factura de compra de dicho producto para permitir la adecuada trazabilidad.

INDALOBLANC S.L., debido a los diferentes factores que pueden alterar la durabilidad del producto en la cubierta del invernadero, no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos por parte de los sujetos intervinientes en la aplicación, limitándose la responsabilidad de INDALOBLANC exclusivamente a la reposición del producto utilizado en dicha superficie, siempre y cuando sean debidos a fallos en la fabricación del mismo.