



### **DESCRIPCIÓN DO PRODUTO**

O **INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA RD** é um produto em pó solúvel em água à base de áridos e aditivos seleccionados, criado para ser aplicado em todo o tipo de coberturas de estufas (plástico, vidro, etc.). Além disso, ajuda a modificar o clima do interior da estufa mediante a diminuição da radiação solar incidente.

O **INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA RD** favorece o controlo dos seguintes parâmetros climáticos:

- Radiação.
- Temperatura.
- Humidade.

### **CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES**

- Apresenta uma maior intensidade de sombra relativamente ao produto **INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA**.
- Produto em pó de fácil dissolução em água.
- Bom poder de revestimento.
- Elevado poder de reflexão.
- Baixa sedimentação durante a sua aplicação.
- Produto muito fino que protege as bombas de clareamento.
- Não é agressivo contra arame ou plástico.
- Livre de metais pesados (livre de cromo e bromo).
- Não tem capacidade aderente.
- Sua funcionalidade é limitada à sombra durante sua permanência na capa.

### **INSTRUÇÕES DE USO**

O **INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA RD** é aplicado sobre a cobertura da estufa.

Para obter os melhores resultados com **INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA RD** é necessário seguir os passos seguintes:

- Proceder-se-á a verter o produto pouco a pouco no depósito de água até conseguir uma diluição homogénea (é recomendável fazer uma diluição prévia num recipiente antes de verter o depósito de aplicação). A água deve ser limpa e estar livre de contaminantes físicos e químicos.
- É importante dispor de um sistema de removedores adequados para garantir a total diluição de **INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA RD**.
- Manter a agitação contínua dos removedores durante a totalidade do período de aplicação do produto.
- A dose recomendada depende da intensidade do sombreamento desejado:

Intensidade da sombra		
Médio	Alto	Muito alto
20 kg/100 L	40 kg/100 L	60 kg/100 L

### **RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES**

- Não aplicar com risco de geadas, chuvas e ventos fortes.
- Não se deve misturar com outros produtos.
- Para uma correta adesão, a cobertura deve estar isenta de pó, gorduras ou produtos de branqueamento anteriores.
- Não aplicar sobre coberturas molhadas.
- A permanência do produto depende de diferentes variáveis alheias ao nosso alcance como, por exemplo, a pluviometria máxima pontual, granizo, ventos fortes, anos de vida do plástico e/ou limpeza inadequada da cobertura.
- Os equipamentos empregues na aplicação devem ser limpos com água limpa.
- Caso necessite de retirar o produto da cobertura da estufa, aconselha-se que o faça com água à pressão.

### **FORMATOS COMERCIAIS**

O **INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA RD** apresenta-se em sacos de 20 kg.



NOTA: As instruções de forma de utilização fazem-se de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem compromisso por parte da INDALOBLANC S.L., nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. Caso exista reclamação, deve ser acompanhada pela embalagem original, bem como da fatura de compra de dito produto para permitir o rastreio adequado.

A INDALOBLANC S.L., devido aos diferentes fatores que podem alterar a durabilidade do produto na cobertura da estufa, não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos por parte dos sujeitos intervenientes na aplicação, limitando-se a responsabilidade da INDALOBLANC S.L. exclusivamente à reposição do produto utilizado em dita superfície, sempre e quando se devam a falhas no fabrico mesmo.