



DESCRIPTION DU PRODUIT

INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA est un produit en poudre hydrosoluble à base d'agrégats et d'additifs soigneusement sélectionnés, qui a été créé pour être appliqué sur tout type de voûte de serre (plastique, verre...). De plus, elle aide à réguler le climat à l'intérieur de la serre en diminuant l'exposition au soleil des cultures.

INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA facilite le contrôle des paramètres climatiques suivants:

- Radiation.
- Température.
- Humidité.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Produit en poudre de dissolution facile dans l'eau.
- Bon pouvoir couvrant.
- Pouvoir élevé de réflexion.
- Produit très fin qui protège les pompes de blanchiment.
- Non agressif contre le fil de fer ou le plastique.
- Sans métaux lourds (sans chrome ni brome).
- Il n'a pas de pouvoir adhérent.
- Sa fonctionnalité est limitée à l'ombre lors de sa permanence sur le toit

MODE D'EMPLOI

INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA est appliqué sur la toiture de la serre.

Pour obtenir les meilleurs résultats avec **INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA** vous devez suivre les étapes suivantes :

- Verser progressivement le produit dans le réservoir d'eau jusqu'à l'obtention d'une dilution homogène (il est conseillé de faire une dilution préalable dans un récipient avant de le verser dans le réservoir d'application). L'eau doit être propre et exempte de contaminants physiques et chimiques.
- Il est important de disposer d'un système de décapants appropriés pour garantir la dilution totale **INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA**.
- Maintenir l'agitation continue des décapants pendant toute la période d'application du produit.
- La dose recommandée en fonction de l'intensité de l'ombre est :

20 kg/100 L	40 kg/100 L	60 kg/100 L
Moyenne	Elevée	Très Elevée

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Ne pas appliquer par risque de gel, de pluie et de vents forts.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Pour une bonne adhérence, le revêtement doit être exempt de poussière, de graisse ou de produits de blanchiment antérieurs.
- Ne pas appliquer sur des toitures humides.
- La permanence du produit dépend de différentes variables hors de notre portée, telles que des précipitations maximales ponctuelles, des tempêtes de grêle, des vents forts, la durée de vie des plastiques et/ou un nettoyage inadéquat de la toiture.
- L'équipement utilisé pour l'application doit être nettoyé à l'eau propre.
- Si vous devez retirer le produit de la voûte de la serre, nous vous conseillons de le faire avec de l'eau sous pression.

FORMATS COMMERCIAUX

INDALOBLANC® BLANCO ESPAÑA est livré dans des sacs de 20 kg.



REMARQUE : Les instructions d'utilisation sont établies sur la base de nos tests et connaissances et n'impliquent aucun engagement de la part d'INDALOBLANC S. L. Elles ne dispensent pas non plus le consommateur de l'examen et de la vérification des produits en vue de leur bonne utilisation. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre une traçabilité efficace.

INDALOBLANC S. L. n'est en aucun cas responsable de l'application de ses produits par les personnes impliquées dans leur application, limitant la responsabilité d'INDALOBLANC S. L. exclusivement aux éventuels dommages imputables directement et exclusivement aux produits fournis en raison de défauts dans la fabrication de ceux-ci.