



DESCRIPCIÓN DO PRODUTO

O **INDALOBLANC® SUPERFLEX** é um produto em pó solúvel em água à base de áridos e aditivos seleccionados, criado para ser aplicado em todo o tipo de coberturas de estufas (plástico, vidro, etc.). Além disso, ajuda a modificar o clima do interior da estufa mediante a diminuição da radiação solar incidente.

O **INDALOBLANC® SUPERFLEX** favorece o controlo dos seguintes parâmetros climáticos:

- Radiação.
- Temperatura.
- Humidade.

O **INDALOBLANC® SUPERFLEX** está dotado de uma alta aderência e elevada deformabilidade sobre a cobertura da estufa; por sua vez, tem um elevado poder de revestimento.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Produto em pó de fácil dissolução em água.
- Alta aderência.
- Elevada deformabilidade.
- Grande poder de revestimento.
- Elevado poder de reflexão.
- Baixa sedimentação durante a sua aplicação.
- Duração aproximada de 3 a 5 meses, dependendo das condições meteorológicas.
- Produto muito fino que protege as bombas de clareamento.
- Não é agressivo contra arame ou plástico.
- Livre de metais pesados (livre de cromo e bromo).

INSTRUÇÕES DE USO

O **INDALOBLANC® SUPERFLEX** é aplicado sobre a cobertura da estufa.

Para obter os melhores resultados com **INDALOBLANC® SUPERFLEX** é necessário seguir os passos seguintes:

- Proceder-se-á a verter o produto pouco a pouco no depósito de água até conseguir uma diluição homogénea (é recomendável fazer uma diluição prévia num recipiente antes de verter o depósito de aplicação). A água deve ser limpa e estar livre de contaminantes físicos e químicos.
- É importante dispor de um sistema de removedores adequados para garantir a total diluição de **INDALOBLANC® SUPERFLEX**.
- Manter a agitação contínua dos removedores durante a totalidade do período de aplicação do produto.
- A dose recomendada é de 25 kg por cada 100 L de água.
- O rendimento aproximado com uma dose de 25 kg/100 L é de 1000 m².

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES

- Não aplicar com risco de geadas, chuvas e ventos fortes.
- Não se deve misturar com outros produtos.
- Para uma correta adesão, a cobertura deve estar isenta de pó, gorduras ou produtos de branqueamento anteriores.
- Não aplicar sobre coberturas molhadas.

- A permanência do produto depende de diferentes variáveis alheias ao nosso alcance como, por exemplo, a pluviometria máxima pontual, granizo, ventos fortes, anos de vida do plástico e/ou limpeza inadequada da cobertura.
- Os equipamentos empregues na aplicação devem ser limpos com água limpa.
- No caso de necessitar retirar o produto da cobertura da estufa, aconselha-se a utilização de **INDALOBLANC® CLEAN**.

FORMATOS COMERCIAIS

O **INDALOBLANC® SUPERFLEX** apresenta-se em sacos de 25 kg.



NOTA: As instruções de forma de utilização fazem-se de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem compromisso por parte da INDALOBLANC S.L., nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. Caso exista reclamação, deve ser acompanhada pela embalagem original, bem como da fatura de compra de dito produto para permitir o rastreio adequado.

A INDALOBLANC S.L., devido aos diferentes fatores que podem alterar a durabilidade do produto na cobertura da estufa, não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos por parte dos sujeitos intervenientes na aplicação, limitando-se a responsabilidade da INDALOBLANC S.L. exclusivamente à reposição do produto utilizado em dita superfície, sempre e quando se devam a falhas no fabrico mesmo.