



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

INDALOBLANC® ESPECIAL è un prodotto in polvere solubile in acqua a base di aggreganti e additivi selezionati, progettato per essere applicato su tutti i tipi di copertura per serre (plastica, vetro, ...) Inoltre, aiuta a modificare il clima all'interno della serra attraverso la diminuzione delle radiazioni solari incidenti.

INDALOBLANC® ESPECIAL favorisce il controllo dei seguenti parametri climatici:

- Radiazioni.
- Temperatura.
- Umidità.

INDALOBLANC® ESPECIAL è dotato di una bassa aderenza e di una bassa deformabilità sulla copertura della serra; a sua volta possiede un buon grado di copertura.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

- Prodotto in polvere facilmente solubile in acqua.
- Bassa aderenza.
- Bassa deformabilità.
- Buon livello di copertura.
- Alto livello di riflesso.
- Bassa sedimentazione durante l'applicazione.
- Durata approssimativa da 1 mesi, in base alle condizioni meteorologiche.
- Prodotto finissimo che protegge le pompe sbiancanti.
- Non aggressivo contro filo o plastica.
- Privo di metalli pesanti (privo di cromo e bromo).

MODALITÀ D'USO

INDALOBLANC® ESPECIAL si applica sulla copertura della serra.

Per ottenere i migliori risultati con **INDALOBLANC® ESPECIAL** è necessario seguire i seguenti passi:

- Procedere al versamento graduale del prodotto nel deposito d'acqua, fino a ottenere una diluizione omogenea (è raccomandabile realizzare una precedente diluizione in un recipiente prima di versare nel deposito di applicazione). L'acqua deve essere pulita e libera da contaminanti fisici e chimici.
- È importante disporre di un sistema di dispositivi di rimozione adeguati per garantire la totale diluizione di **INDALOBLANC® ESPECIAL**.
- Mantenere un movimento di agitazione continua dei dispositivi di rimozione durante tutto il periodo di applicazione del prodotto.
- La dose raccomandata è di 25 kg per ogni 100 L di acqua.
- Il risultato approssimativo con una dose di 25 kg/100 L è di 1000 m².

RACCOMANDEAZIONI E PRECAUZIONI

- Non applicare se c'è rischio di gelo, pioggia e forte vento.
- Non si deve mescolare con altri prodotti.
- Per una corretta adesione, la copertura deve essere priva di polvere, grasso o altri prodotti per lo sbiancamento.
- Non applicare sopra coperture bagnate.

- La permanenza del prodotto dipende da diverse variabili esterne al nostro controllo, come la pluviometria massima puntuale, grandinate, forti venti, anni di vita della plastica e/o pulizia inadeguata della copertura.
- Si consiglia di pulire le attrezzature impiegate nell'applicazione con acqua pulita.
- In caso di necessità di eliminare il prodotto dalla copertura della serra, si consiglia l'utilizzo di **INDALOBLANC® CLEAN**.

FORMATI COMMERCIALI

INDALOBLANC® ESPECIAL è fornito in sacchi da 25 kg.



NOTA: Le istruzioni per il modo di utilizzo vengono fornite in base alle prove da noi effettuate e dalle nostre conoscenze, non implicano alcun impegno da parte di INDALOBLANC S.L. nè liberano il consumatore dall'esame e verifica dei prodotti per il loro corretto utilizzo. In caso di reclamo, questo deve pervenire con l'imballaggio originale, così come con la ricevuta d'acquisto di tale prodotto, per permettere l'adeguata tracciabilità.

INDALOBLANC S.L., per via dei diversi fattori che possono alterare la durabilità del prodotto sulla copertura della serra, non si rende responsabile, in nessun caso, dell'applicazione dei suoi prodotti da parte dei soggetti che intervengono nell'applicazione, limitando la responsabilità di INDALOBLANC S.L. esclusivamente alla sostituzione del prodotto utilizzato su tale superficie, a patto che il problema sia dovuto a difetti di fabbricazione dello stesso.